

Festool Zagłębiarka TS 55 REBQ-Plus-FS

Kod produktu: 561580

2 672,00 zł brutto



Wierne jednej linii. Z niezbędnym wyposażeniem do każdego materiału, a przy tym lekkie i łatwe w obsłudze. Takie są pilarki Festool. Wysoka elastyczność dzięki płaskiej obudowie i min. odstępowi od ściany (12 mm). Regulacja kątowa z funkcją podcięć od -1° do 47° .

Przezroczyste i przesuwne okienko kontrolne zapewnia dobry widok rysy i tarczy pilarskiej. Klin prowadzący zapewnia bezpieczną pracę i łatwe ustawianie pilarki do istniejącego

rzazu **Jeszcze bardziej precyzyjna**

Wiele z tego, co dzisiaj obowiązuje jako domniemany standard przy ręcznych pilarkach tarczowych, miało swoje źródło w TS 55. Dzięki wielu innowacjom historia sukcesu otworzyła kolejny rozdział. Ultrapłaska obudowa daje jeszcze więcej elastyczności. Nowo opracowany klin prowadzący zwiększa bezpieczeństwo i precyzję cięcia. Jest jeszcze wiele innych argumentów, które czynią ją najlepszą zagłębiarką, jaką zbudowaliśmy.

Dane techniczne

- Pobór mocy 1200 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2000 - 5200 min⁻¹
- Średnica tarczy pilarskiej 160 mm
- Zakres regulacji kątowej $-1 - 47^\circ$
- Głębokość cięcia 0 - 55 mm
- Głębokość cięcia przy 45° 43 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu $\varnothing 27/36$ mm
- ciężar 4.5 kg
- Cięcie metalu: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 88.5 dB(A)
- Cięcie metalu: Łączna wartość średnia drgań ah 2.8 m/s²
- Cięcie metalu: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.5 m/s²
- Cięcie metalu: Poziom mocy akust. (A) LWA 99.5 dB(A)
- Cięcie metalu: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB
- Cięcie drewna: Łączna wartość średnia drgań ah 2.5 m/s²
- Cięcie drewna: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 88.5 dB(A)

- Cięcie drewna: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB
- Cięcie drewna: Poziom mocy akust. (A) LWA 99.5 dB(A)
- Cięcie drewna: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.5 m/s²

Najlepsza zagłębiarka, jaką udało się nam stworzyć

Zalety i korzyści

- Wysoka elastyczność dzięki płaskiej obudowie i min. odstępowi od ściany (12 mm)
- Regulacja kątowa z funkcją podcięć od -1° do 47°
- Przezroczyste i przesuwne okienko kontrolne zapewnia dobry widok rysy i tarczy pilarskiej
- Klin prowadzący zapewnia bezpieczną pracę i łatwe ustawianie pilarki do istniejącego rzazu

Zastosowania

- Precyzyjne przekroje wgłębne w materiałach o grubości do 55 mm
- Perfekcyjne przycinanie na długość drzwi wejściowych - z szyną prowadzącą
- Wykonywanie szczelin dylatacyjnych w parkietach oraz wpustów czołowych
- Przycinanie materiałów płytowych
- Przycinanie i obróbka płyt gipsowo-włóknowych

Zakres dostawy

tarcza pilarska z zębem drobnym HW W48, szyna prowadząca FS 1400/2, zabezpieczenie przeciwoodpryskowe, okienko, narzędzie do obsługi, w systainerze SYS 4 T-LOC